



# Scotch™ 1619

## Герметик силиконовый

### 1. Описание изделия

Scotch™ 1619 – это силиконовый герметик в двухкамерном аэрозольном баллоне. Он идеален в качестве водоотталкивающего уплотнения и прост в использовании.

Герметик фунгициден и предотвращает образование плесени и гнили. Высокая диэлектрическая прочность позволяет применять его в качестве изоляции для надежной герметизации коробок выключателей и разветвительных коробок.

Герметик испытан по DIN 18545, группа E.

### 2. Область применения

Scotch™ 1619 используется для создания электрической и/или гидравлической изоляции при всех видах электромонтажных и сборочных работ.

### 3. Типовые характеристики

Цвет	Бесцветен
Емкость	200 мл
Основа	Силиконовая смола
Растворитель	Отсутствует
Газ-вытеснитель	Сжатый воздух
Время сушки (до частичного отверждения)	15 мин.

### Предостережение

Продукт крайне огнеопасен. Может вызывать раздражение глаз. Хранить вдали от источников тепла. Недопустимо попадание пламени или искр. Не курить вблизи использования.

Не распылять в направлении глаз. Не вдыхать пары/аэрозоль. Применять только в хорошо вентилируемых местах. Избегать частых или длительных контактов с кожей. В случае попадания в глаза, сразу же промыть их большим количеством воды и обратиться к специалисту (врачу). При попадании на кожу, смыть водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте. **ОСТОРОЖНО!** Емкость под давлением. Предохранять от солнечных лучей и избегать нагревания свыше 50 °С. Даже после полного использования, не протыкать и не сжигать. Не распылять в направлении пламени или раскаленных тел.

### Важная информация

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование.

Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

ЧТУП "Бимтэк"

223053, Минский р-н, р-н д.Боровая, 1

гл. корпус, к.406

Тел.моб.: +375 44 557 31 10

Тел.гор.: +375 17 237 94-06

Факс: +375 17 237 94 18

эл.почта: Bel.Beamtech@gmail.com

Время сушки (до полного отверждения)	6 ч.
Термоустойчивость	-50°C - +200°C

### 4. Способ применения и требования безопасности

*Перед использованием убедиться в пригодности продукта и закрыть окружающее пространство от попадания брызг. Не направлять сопло распылителя на тело и в лицо!*

Обрабатываемые поверхности должны быть обезжирены и обеспылены.

### 5. Подтверждение соответствия

Продукт не является объектом обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р, и предоставление сертификата соответствия не требуется.

На продукт имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.249. П. 15899.06.5 от 06.06.05

Scotch™ это зарегистрированная торговая марка компании 3М.

**Страна изготовитель:** Германия

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ЛИЦОМ ПО ЛЮБОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И СТРОГУЮ ОБЪЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЛИ ПОНЕСЕННЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ИЗДЕЛИЙ ПРОДАВЦА.